

導入事例



スペック表

型番号	種類	サイズ	重量	消費電力 (SMPS 含む)
PR-DOME-60	高天井用 LED照明	φ300mm X H211mm	5.1Kg	60W
PR-DOME-100	高天井用 LED照明	φ300mm X H211mm	5.1Kg	100W
PR-DOME-150	高天井用 LED照明	φ360mm X H223mm	7.8Kg	150W
PR-DOME-300	1000W 代替LED照明	W712mm X D351mm X 56mm	10.9kg	300W
PR-DOME-400	1500W~2000W水銀灯代替LED照明	W712mm X D351mm X 56mm	12.8kg	400W
PR-DOME-H05	ポータブル LED 照明	L260 X W140mm X H104mm	1.2kg	5W

型番号	入力電圧	力率	Efficiency (lm/W)	全光束
PR-DOME-60	85 ~ 265V	95%以上	100lm/W	6,000lm±5%
PR-DOME-100	85 ~ 265V	95%以上	100lm/W	10,500lm±5%
PR-DOME-150	85 ~ 265V	95%以上	100lm/W	16,200lm±5%
PR-DOME-300	85 ~ 265V	95%以上	100lm/W	30,000lm±5%
PR-DOME-400	85 ~ 265V	95%以上	100lm/W	40,000lm±5%
PR-DOME-H05	DC12V・充電器 AC85-265V	-	100lm/W	500lm±5%

型番号	ビーム角度	色温度	演色性	口金
PR-DOME-60	85度	5,000K	Ra75	なし
PR-DOME-100	85度	5,000K	Ra75	なし
PR-DOME-150	85度	5,000K	Ra75	なし
PR-DOME-300	85度	5,000K	Ra75	なし
PR-DOME-400	85度	5,000K	Ra75	なし
PR-DOME-H05	85度	5,000K	Ra75	なし

型番号	動作保証温度	寿命
PR-DOME-60	-40度~60度	約50,000時間
PR-DOME-100	-40度~60度	約50,000時間
PR-DOME-150	-40度~60度	約50,000時間
PR-DOME-300	-40度~60度	約50,000時間
PR-DOME-400	-40度~60度	約50,000時間
PR-DOME-H05	-25度~50度	約50,000時間