テクノライトTL-150仕様書

■ランプ仕様

型式名			TL-150	
全光束		lm	95,250	
消費電力(ランプのみ)		W	1,050	
演色評価数		Ra	70	
色温度		K	5,000±350	
反射板・レンズ		°	8 (レンズ)	20 (レンズ)
配光角		°	20	50
設計寿命		時間	50,000(使用環境温度40℃以下の時)	
保証期間(納入後)		年	3	
寸法	幅	mm	870	
	奥行き	mm	260	
	高さ	mm	448	
重量		kg	35	
使用環境温度		℃	-40～+50	
使用環境湿度		%RH	10～95結露無き事	
保管温度		℃	-40～+30	
保管湿度		%RH	60	
LED数		個	450	
LEDメーカー		-	日亜化学工業	

■コンバータ仕様

型式名			SHI-TL-8-C44-00(HLG-240H-48A) 5個使用 防水ボックス入り
電源電圧		V	AC90～305
電源周波数		Hz	47～63
出力電流		A	22.05(1個当たり4.41A 5個使用)
消費電力	100V時	W	1162.3
(ランプ含)	200V時	W	1140.6
最大出力電圧		V	48
効率		%	90/92
力率(代表値)		%	98/115VAC 95/230VAC
防水性・防塵性		-	IP65
防水ボックス寸法	縦	mm	511
	横	mm	429
	高さ	mm	202
重量		kg	13
使用環境温度		℃	-40～+70
使用環境湿度		%RH	20～95結露無き事
保管温度		℃	-40～+80
保管湿度		%	10～95

※性能に係る数値は、多少上下することがあります。