EcoLed 株式会社 LED・TopJapan

光が広がる!

1,000W 型水銀灯代替

灯具一体型無電極ランプ投光器

SUBARU 150 200 300

昂

防水 IP65

グレア チラツキ なし

高演色 Ra80以上

長寿命 60000 時間

投光器型無電極ランプ「 SUBARU 」は、LED ランプに比べて、より広範囲に光が広がり、さらには熱にも強い、従来の水銀灯ランプに変わる省エネランプ照明です。3 波長で発光することによりRa80 以上 と高演色のため、目に優しく自然光で見たときと近い色で物を見ることができます。

60,000 時間の長寿命/ アルミダイキャスト製ボディー / 腐食防止粉体塗装 / 高照度アルミ反射板 / 防水性能：IP65 / 瞬間点灯 / ギラツキなし・フリッカーなし

スペック表

無電極ランプ

型番号	種類	サイズ	重量	全光束	消費電力	定格入力電圧 /入力電流
SUBARU150	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	12,000lm±10%	150W	100V:1.5A 200V:0.8A
SUBARU200	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	16,000lm±10%	200W	100V:2.0A 200V:1.0A
SUBARU300	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	24,000lm±10%	300W	100V:3.1A 200V:1.5A

型番号	演色性	配光角	ランプ寿命	使用温度	本体	内部反射板
SUBARU150	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ
SUBARU200	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ
SUBARU300	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ

型番号	表面カバー	ランプ	電源
SUBARU150	強化ガラス	ガラス	一体型
SUBARU200	強化ガラス	ガラス	一体型
SUBARU300	強化ガラス	ガラス	一体型

インバータの特性

定格入力電圧	定格入力電流	消費電力	定格入力周波数	定格振動周波数	力率	安定器サイズ
100 V / 200V	0.97A /1.1A	150W / 200W / 300W	50 / 60 Hz	240Khz	0.98 ≧	220*119*60㎜

株式会社 LED・TopJapan

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-2-15

TEL: 06-6753-8333(代) / FAX:06-6753-8332

ホームページ：http://www.ledtopjapan.jp/ EMAIL:info@ledtopjapan.jp